



Gehäuse

Polycarbonat mit Klarsicht-Schraubdeckel
Schutzart: IP31 (Lüftungsschlitze!)

- Kabelschuhe: komplett immer M10
- CBI-Automaten: alle 200A

Verschraubungen

zu den BYD-Speichern:
- M32 mit Klemmbereich Ø15-25mm
(konfektionierte Litze 70mm² mit M10 passt durch)

zu den Sunny Island's:
- M32 mit Klemmbereich Ø15-25mm
(konfektionierte Litze 70mm² mit M10 passt durch)

ab Version "1 Cluster - 4 x BYD Box":
- M40 mit Klemmbereich Ø16-28mm
(konfektionierte Litze 95mm² mit M10 passt durch)

 bis zu DREI parallelgeschaltete Speicher

- Auswahl möglich
- keine zusätzliche Einzelabsicherung des Speichers: Version "standard"
- mit zusätzlicher Einzelabsicherung: Version "extra safe"



BYD B-Box 10.0/12.8 + Cluster "Sunny Island"			
Matchcode:			
Typ: - Aufbauzeichnungen "Cluster" Sunny Island-			
Kunde: Kunden_Name			
Planung: 27.03.17	erstellt: 27.03.17	geprüft: gepr. Datum	
König	König	gepr. Name	

Produkt		Rev.1.0
Zeich.Nr.: xxxxx	Maßstab: 1 : xxx	
Art.Nr.:	Blatt-Gr.: A3	
Änderung 1:	Name	Datum
	Ä_BESCHREIBUNG	
Änderung 2:	Name	Datum
	Ä_BESCHREIBUNG	